Pillow Block Bearings
UES LES UYS LYS Series Pillow Block Bearings

WUXI GUANGQIANG BEARING TRADE CO.,LTD



Model	Dimensions (mm)												Fig.	Mass
	d	A	A_1	H	H_2	H_1	Jmin	Jmax	L	N	N_1	S_1		kg
UES 203 2S	17	32	18	56.2	30.2	14	88	106	127	11.5	20.5	15.9	1	0.48
LES 203 2F	17	32	18	56.2	30.2	14	88	106	127	11.5	20.5	15.9	2	0.5
UYS 203 2S	17	32	18	56.2	30.2	14	88	106	127	11.5	20.5	22.1	3	0.52
LYS 203 2F	17	32	18	56.2	30.2	14	88	106	127	11.5	20.5	23.4	4	0.54
UES 204 2S	20	34	23	63.8	33.3	14	89	104.5	127	13	20.7	18.3	1	0.55
LES 204 2F	20	34	23	63.8	33.3	14	89	104.5	127	13	20.7	18.3	2	0.57
UYS 204 2S	20	34	23	63.8	33.3	14	89	104.5	127	13	20.7	23.5	3	0.59
LYS 204 2F	20	34	23	63.8	33.3	14	89	104.5	127	13	20.7	26.6	4	0.62
LKS 205 2F + H2305	25	38	24	69.5	36.5	16	94	111	140	13	21.5	20	6	0.77
UES 205 2S	25	38	24	69.5	36.5	16	94	111	140	13	21.5	19.5	1	0.7
LES 205 2F	25	38	24	69.5	36.5	16	94	111	140	13	21.5	19.8	2	0.73
UYS 205 2S	25	38	24	69.5	36.5	16	94	111	140	13	21.5	23.5	3	0.73
LYS 205 2F	25	38	24	69.5	36.5	16	94	111	140	13	21.5	26.9	4	0.78
LSS 205 2F	25	38	24	69.5	36.5	16	94	111	140	13	21.5	12	5	0.7
LKS 206 2F + H2306	30	42	27	81.4	42.9	16	111	125	165	17	24	22	6	1.15
UES 206 2S	30	42	27	81.4	42.9	16	111	125	165	17	24	21	1	1.06
LES 206 2F	30	42	27	81.4	42.9	16	111	125	165	17	24	22.2	2	1.12
UYS 206 2S	30	42	27	81.4	42.9	16	111	125	165	17	24	26.7	3	1.12
LYS 206 2F	30	42	27	81.4	42.9	16	111	125	165	17	24	30.1	4	1.19
LSS 206 2F	30	42	27	81.4	42.9	16	111	125	165	17	24	14	5	1.06
LKS 207 2F + H2307	35	46	28	92.1	47.6	17	122	136	167	17	24	24.3	6	1.55
UES 207 2S	35	46	28	92.1	47.6	17	122	136	167	17	24	23.3	1	1.46

LES 207 2F	35	46	28	92.1	47.6	17	122	136	167	17	24	25.5	2	1.53
UYS 207 2S	35	46	28	92.1	47.6	17	122	136	167	17	24	29.4	3	1.58
LYS 207 2F	35	46	28	92.1	47.6	17	122	136	167	17	24	32.3	4	1.7
LSS 207 2F	35	46	28	92.1	47.6	17	122	136	167	17	24	15.2	5	1.47
LKS 208 2F + H2308	40	49	31	98.2	49.2	18	128	145	184	17	25.5	27	6	1.9
UES 208 2S	40	49	31	98.2	49.2	18	128	145	184	17	25.5	25.3	1	1.85
LES 208 2F	40	49	31	98.2	49.2	18	128	145	184	17	25.5	30.2	2	1.96
UYS 208 2S	40	49	31	98.2	49.2	18	128	145	184	17	25.5	32.7	3	1.99
LYS 208 2F	40	49	31	98.2	49.2	18	128	145	184	17	25.5	34.9	4	2.08
LSS 208 2F	40	49	31	98.2	49.2	18	128	145	184	17	25.5	17	5	1.88
LKS 209 2F + H2309	45	52	36	107	54	20	136	151	190	17	23.5	28.5	6	2.35
UES 209 2S	45	52	36	107	54	20	136	151	190	17	23.5	25.8	1	2.23
LES 209 2F	45	52	36	107	54	20	136	151	190	17	23.5	30.2	2	2.34
UYS 209 2S	45	52	36	107	54	20	136	151	190	17	23.5	32.7	3	2.34
LYS 209 2F	45	52	36	107	54	20	136	151	190	17	23.5	34.9	4	2.46
LSS 209 2F	45	52	36	107	54	20	136	151	190	17	23.5	17.5	5	2.25
LKS 210 2F + H2310	50	58	38	113.2	57.2	22	151	164	206	20	26.5	30.5	6	2.85
UES 210 2S	50	58	38	113.2	57.2	22	151	164	206	20	26.5	27.6	1	2.59
LES 210 2F	50	58	38	113.2	57.2	22	151	164	206	20	26.5	32.6	2	2.74
UYS 210 2S	50	58	38	113.2	57.2	22	151	164	206	20	26.5	32.7	3	2.73
LYS 210 2F	50	58	38	113.2	57.2	22	151	164	206	20	26.5	38.1	4	2.92
LSS 210 2F	50	58	38	113.2	57.2	22	151	164	206	20	26.5	20	5	2.65
LKS 211 2F + H2311	55	60	40	125.5	63.5	24	163	180	219	20	27.5	32.5	6	3.75
LES 211 2F	55	60	40	125.5	63.5	24	163	180	219	20	27.5	33.4	2	3.62
UYS 211 2S	55	60	40	125.5	63.5	24	163	180	219	20	27.5	35.9	3	3.59
LYS 211 2F	55	60	40	125.5	63.5	24	163	180	219	20	27.5	43.6	4	3.8
LSS 211 2F	55	60	40	125.5	63.5	24	163	180	219	20	27.5	21.2	5	3.59
LKS 212 2F + H2312	60	65	47	136.8	69.8	26.5	179	198	241	20	29.5	34.3	6	4.55
LES 212 2F	60	65	47	136.8	69.8	26.5	179	198	241	20	29.5	39.7	2	4.62
UYS 212 2S	60	65	47	136.8	69.8	26.5	179	198	241	20	29.5	40.3	3	4.19
LYS 212 2F	60	65	47	136.8	69.8	26.5	179	198	241	20	29.5	46.8	4	4.82
LKS 213 2F + H2313	65	70	49	150	76.2	27	193	213	265	25	35	35.8	6	5.7

LES 213 2F	65	70	49	150	76.2	27	193	213	265	25	35	42.9	2	6.02
LYS 213 2F	65	70	49	150	76.2	27	193	213	265	25	35	51.6	4	6.55
LKS 215 2F + H2315	70	74	54	165	82.5	28	209	225	275	25	33	38.8	6	7.55
LES 214 2F	70	72	46	155	79.4	27	205	215	266	25	30	39.7	2	6.6
LYS 214 2F	70	72	46	155	79.4	27	205	215	266	25	30	51.6	4	7.1
LKS 216 2F + H2316	75	78	50	175	88.9	30	222	242	292	25	35	41.5	6	9.5
LES 215 2F	75	74	54	165	82.5	28	209	225	275	25	33	46.3	2	7.8
LYS 215 2F	75	74	54	165	82.5	28	209	225	275	25	33	59.6	4	8.4
LES 216 2F	80	78	50	175	88.9	30	222	242	292	25	35	47.6	2	9.2
LYS 216 2F	80	78	50	175	88.9	30	222	242	292	25	35	59.6	4	10
LKS 218 2F + H2318	90	88	54	200	101.6	33	254	270	327	27	35	47	6	13.7
LES 218 2F	90	88	54	200	101.6	33	254	270	327	27	35	54	2	13.7
LYS 218 2F	90	88	54	200	101.6	33	254	270	327	27	35	62.8	4	14.6
LES 220 2F	100	95	57	225	115	38	286	330	380	26	48	63.4	2	17.8
LYS 220 2F	100	95	57	225	115	38	286	330	380	26	48	49.5	4	17.4